

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Produkt / Product:80 g/m² 100 % PP-Wasserstrahlvlies

Produkteigenschaften / Typical Properties

| Physikalische Eigenschaften / Physical Properties | Einheit / Unit | Mittelwert / Typical Average | Prüfmethode Test Method |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Gewicht / Weight | (g / m ²) | 80 | DIN EN 29073-1 |
| Farbe / Colour | | weiß | |
| Dehnung MD / Elongation MD | (%) | 80 | DIN EN 29073-3 |
| Dehnung CD / Elongation CD | (%) | 100 | DIN EN 29073-3 |
| Reissfestigkeit MD / Tensile strength MD | (N/5 cm) | 200 | DIN EN 29073-3 |
| Reissfestigkeit CD / Tensile strength CD | (N/5cm) | 150 | DIN EN 29073-3 |

*** Anmerkung:**

Basis dieser technischen Werte sind Mittelwerte aus 8 Einzelwerten, verteilt über die Anlagenbreite, die direkt nach der Produktion bestimmt werden.

Spezielle Prüfparameter:

Bestimmung des Gewichts mit Probenstücke von 100 cm² Fläche (AA 09-2-01).

Bestimmung der Festigkeiten bei Probemaßen von 5 cm x 25 cm.

Abzugsgeschwindigkeit des Reißgerätes beträgt in MD-Richtung 200 mm/min und in CD-Richtung 200 mm/min (AA 09-2-02).